



## REJILLAS y ESCALONES

ELECTROFUNDIDAS DE HIERRO  
GRATING  
TRAMEX

### GENERALIDADES REJILLAS

Estan fabricadas con electrofusión del hierro que une las planchuelas con varillas en redondo, lo que les brinda elevada capacidad de carga.

#### Características:

Planchuela: 30 mm x 3 mm

Separación: 100 x 30 mm

Redondo: 4 mm

Largo plancha: 3000 mm

Ancho plancha: 630 mm

Pueden ser colocados en pasarelas, plataformas, desagües, drenajes, etc. Por la carga que soportan son aptas **para tránsito peatonal**.

#### Propiedades:

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie plancha</b> | 1,89 m2                                                                              |
| <b>Peso plancha</b>       | 47 Kg                                                                                |
| <b>Altura</b>             | 30 mm                                                                                |
| <b>Terminación</b>        | Según requerimiento del cliente hierro negro o Galvanizado por inmersión en caliente |
| <b>Carga</b>              | 2700 Kg/m2 ( distancia entre apoyos de 800 mm y carga uniformemente distribuida)     |

Cel: +598 99704402

Correo: [contacto.semacua@gmail.com](mailto:contacto.semacua@gmail.com)

Skype: seba.machin

## GENERALIDADES ESCALONES

Los escalones están fabricadas por electrofusion de planchuelas de hierro con varillas redondas y terminación en el vértice con metal desplegado, lo que le brinda mayor duración. Son de fácil utilización pudiendo instalarse abulonados a perfiles o caños de hierro.

### Características:

Planchuela: 30 mm x 3 mm

Separación: 100 x 30 mm

Redondo: 4 mm

Largo: 630 mm

Ancho: 300 mm